










































































































Modelreihen Spezifikation

- Türfüllungen
für Kunststofftüren

	entry	hpl		abs
	entry	vizual	elegance	start
Qualitätsgarantie				
Energieklasse / Einbruchhemmung	Energy A+++  	Energy A 	Energy A 	Energy A 
Oberflächenmaterialien	GFK	HPL	HPL	ABS
Ausführung				
Sandwich-Innenkern		 	 	 
Oberflächenbeschichtung	DEKOR FOLIEN 	DEKOR FOLIEN 	DEKOR FOLIEN 	ABS RAL 9003 RAL 9016 
Glastausch nach Glasbruch möglich		×	×	×
Erhöhte Schalldämmung		×	×	
Dekorelemente	  	×	  	
Sockelblech		×	×	×
Übergroße		×	×	×

¹⁾ nur mit Innenkern Type „D“, ²⁾ nur bei einseitig flügeldeckender Aufsatzfüllung

Modelreihen Spezifikation - Türfüllungen für Aluminiumtüren

	alu design architect	alu design gravure	alu design metallic	alu design modern	alu design line	alu design residence	alu smart
Qualitätsgarantie	 TOP QUALITY	 TOP QUALITY	 TOP QUALITY	 TOP QUALITY	 TOP QUALITY	 TOP QUALITY	 TOP QUALITY
Energieklasse	 A+++	 A+++	 A+++	 A+++	 A+++	 A+++	 A+++
Sicherheitsklasse	 RC2 RC3	 RC2 RC3	 RC2 RC3	 RC2 RC3	 RC3	 RC2 RC3	 RC2 RC3
Oberflächenmaterialien	ALU 3mm	ALU 3mm	ALU 3mm	ALU 3mm	ALU 3mm	ALU 3mm	ALU 2mm
Ausführung/ Variante							
Sandwichkern	 p2	 p2	 p2	 p2	 p2	 p2	 p
Übergroße							
Oberflächenbeschichtung	 RAL  DECORAL SYSTEM	 RAL	 RAL  DEKOR FOLIEN  DECORAL SYSTEM	 RAL  DEKOR FOLIEN  DECORAL SYSTEM	 RAL  DECORAL SYSTEM	 RAL  DECORAL SYSTEM	 RAL  DEKOR FOLIEN  DECORAL SYSTEM
Erhöhte Schalldämmung	 Rw	 Rw	 Rw	 Rw	 Rw	 Rw	 Rw
Zierelemente	 NORINGER DECORATION  COLOUR DECORATION  COLOUR DECORATION  GLASS DECORATION  BLACK DECORATION		 NORINGER DECORATION  COLOUR DECORATION  BLACK DECORATION		 COLOUR DECORATION		 METAL DECORATION  BLACK DECORATION
Sockelblech							
Individuelles- Design							
In die Füllung montierte Griffstange							
Sandgestrahlte Gläser für Seitenteile	 UNIFIX	 UNIFIX	 UNIFIX	 UNIFIX	 UNIFIX	 UNIFIX	 UNIFIX
Spezielle Zierverglasung	